

# brunner ::

classic . laser

Stoffgruppe 2 Tissu groupe 2 Fabric category 2




# laser

Stoffgruppe 2  
Tissu groupe 2  
Fabric category 2

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.  
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.  
The colour reproduction may vary.



2/6499



2/6403



2/6440



2/6450




2/6452




2/6454



2/6446



2/6463



2/6462



2/6468



2/6401



2/6481



2/6482




2/6483



2/6443



2/6404



2/6441




2/6442



2/6448



2/6449



2/6475



2/6476



2/6484




2/6485



2/6487


Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.  
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.  
The colour reproduction may vary.




2/6457



2/6456



2/6477




2/6478




2/6479




2/6497



2/6492



2/6494



2/6498



2/6499



## laser

### Stoffgruppe 2

#### 100% Polyester – Trevira CS®

Gewicht: 735 +/- 5% g/ml,  
525 +/- 5% g/m<sup>2</sup>  
Rollenbreite: 140 cm +/- 2% cm,  
Rollenlänge: 25 +/- 10% m  
Scheuerfestigkeit:  
150.000 Martindale +/- 10%  
Scheuertouren: DIN EN ISO 12947/2  
Lichtechtheit:  
Stufe 6 (DIN EN ISO 105-B02)  
Feuersicherung: DIN 4102 Baustoff-  
klasse B1, M1 (NF P 92501-7), C1  
(UNI 9174 - UNI 8456), EN 1021/1-2,  
BS 7176 MH, NF D 60013 (AM18),  
IMO A 652 (16), Crib 5 (BS 5852 part II)  
Qualität: Die flammhemmenden  
Eigenschaften sind durch die Faser  
bedingt.  
Reinigung:



### Tissu groupe 2

#### 100% Polyester – Trevira CS®

Poids: 735 +/- 5% g/ml,  
525 +/- 5% g/m<sup>2</sup>  
Largeur du rouleau:  
140 cm +/- 2% cm,  
Longueur du rouleau: 25 +/- 10% m  
Résistance à l'abrasion:  
150.000 Martindale +/- 10%  
Tours: DIN EN ISO 12947/2  
Résistance à la lumière:  
niveau 6 (DIN EN ISO 105-B02)  
Classement au feu:  
DIN 4102 B1, M1 (NF P 92501-7),  
C1 (UNI 9174 - UNI 8456), EN 1021/1-2,  
BS 7176 MH, NF D 60013 (AM18),  
IMO A 652 (16), Crib 5 (BS 5852 part II)  
Nettoyage:



### Fabric category 2

#### 100% Polyester – Trevira CS®

Weight: 735 +/- 5% g/ml,  
525 +/- 5% g/m<sup>2</sup>  
Roll width: 140 cm +/- 2% cm,  
roll length: 25 +/- 10% m  
Abrasion resistance:  
150.000 Martindale +/- 10%  
Tours: DIN EN ISO 12947/2  
Fastness to light:  
level 6 (DIN EN ISO 105-B02)  
Flammability:  
DIN 4102 B1, M1 (NF P 92501-7),  
C1 (UNI 9174 - UNI 8456), EN 1021/1-2,  
BS 7176 MH, NF D 60013 (AM18),  
IMO A 652 (16), Crib 5 (BS 5852 part II)  
Quality: The flame-retardant  
characteristics are inherent to the  
fibre.  
Cleaning:

